


## HEISSLEIMSCHLÄUCHE


### Für Haltbarkeit und Langlebigkeit entwickelt

Als ein Weltmarktführer in der Leimauftragstechnik ist Valco Melton in der Lage, eine größere Bandbreite an Heißleimschläuchen mit verbesserter Anpassungsfähigkeit an den Marktstandard anzubieten. Valco Melton-Schläuche sind die optimale Lösung für den von Qualitäts-Heißleim und bietet einen optimalen Nutzen.

- Industriestandard-kompatibel
- Flexibel
- Austauschbar
- Vielseitig und zuverlässig für alle Anwendungen
- Bewährtes Design und garantierte Qualität
- Langzeit „kohlenfreies“ Design
- „Nomex“- und Flex Foam-Isolierung für branchenbeste Isolierung und Temperaturstabilität



Optional spritzwassergeschützte Schläuche mit Spezialarmaturen und Gummiabdeckungen



Elastisches Zubehör und Wellenschlauchabdeckungen verbessern den Schlauchschutz




Duale RTD-Heißleimschläuche



Die Elektroanschlüsse sind kompatibel mit den Marktstandards



Schläuche mit Harding-Anschlüssen



Verstellbare Stecker von gerade bis 90 Grad für einfache Verbindungen

Eine breite Palette an Durchmessern und Längen:

- $\varnothing$ 6 mm,  $\varnothing$ 8 mm,  $\varnothing$ 10 mm,  $\varnothing$ 12 mm,  $\varnothing$ 16 mm
- bis zu 26 m Länge



- Valco Melton fertigt Heißeimschläuche mit den besten Komponenten am Markt, die zu 100% mechanisch und elektronisch austauschbar sind
- Heißeimschläuche sind Temperaturgeprüft durch Ni-120 oder PT-100 RTD
- Zum Zubehör gehören Halterungen, Armaturen, Schlauchschutz, Well- und geflochtene Abdeckungen
- Valco Melton-Schläuche sind CE-zertifiziert

## Technische Daten

Merkmale	Heißeimschläuche			
	Maximale Betriebstemperatur	220 °C		
Innendurchmesser (mm)	Ø8	Ø13	Ø16	Ø20
Maximaler Betriebsdruck (bar)	100	100	100	80
Stromverbrauch (W/m)	150	175	195	200
RTD	PT-100/ NI-120/ NTC 1000/ FEKO			
Mindestkrümmungsradius (180°)	160 mm			
Spannung	200-240 VAC			



Weitere Informationen finden Sie unter [valcomelton.com](http://valcomelton.com) oder kontaktieren Sie Ihren Valco Melton-Vertreter vor Ort.

Hauptsitz (weltweit): USA, Cincinnati, Ohio (Hauptniederlassung) • Tel.: +1 513 874 6550 • Fax: +1 513 874 3612

Hauptniederlassung Europa: Spanien, Navarra • Tel.: +34 948 321 585 • Fax: +34 948 326 584

Hauptniederlassung Asien: China, Xiamen, Fujian • Tel.: +86 592 591 7854 • Fax: +86 592 591 7834

inquiry@ValcoMelton.com • Vertreten in mehr als 76 Ländern weltweit • valcomelton.com