

PISTOLENSERIE FLEXSPRAY™

Sprüh-Applikator mit integrierter Luftheizung

Die Pistolenserie FlexSpray von Valco Melton ist eine kostengünstige Lösung für einen hochpräzisen Klebstoffauftrag und reduziert außer der Lagerhaltung von Ersatzteilen auch die Anfangsinvestitionen. Diese Pistolenserie vereinfacht den Erwärmungsprozess durch eine neue Luftheizung. Speziell für die Vliesstoff- und Verarbeitungsbranche entwickelt, ist die Pistolenserie FlexSpray mit den Modulen SwirlCP, BAT25 und BAT22 kompatibel mit einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Swirl, Mini-Swirl, Fadenbeschichtung und Schleierbeschichtung.

- Neue Luftheizung erhöht den thermischen Wirkungsgrad und reduziert die erforderliche Verkabelung
- Geeignet für verschiedene kontaktlose Auftragstechnologien
- Vereinfacht durch einen modularen Aufbau die Installationsanforderungen und reduziert Wartungskosten und Ausfallzeiten
- 100% kompatible Standardteile



Für spezielle Anforderungen stehen drei Modul-Optionen zur Verfügung.

Der integrierte Filter und das Ablassventil sorgen für hohe Qualität und saubere Anwendungen



Mehrere Schlauchanschlüsse stehen für eine individuelle Heißleimversorgung zur Verfügung.



Ein Abdeckplatte zur Wärmedämmung sorgt für ein gleichmäßiges thermisches Profil.



NEUER, zum Patent angemeldeter Verteiler mit integrierter Luftheizung sorgt für die richtige Lufttemperatur der Anwendung.



Wählen Sie Ihre Anwendung

Sprüh-Modul

Bat-Module



Das Valco Melton-Sortiment an Anwendungsprodukten bietet eine vollständige Auswahl an Heißleim-Komponenten und Zubehör:

- RTD-Heißleimschläuche
- Manuelle und automatische Auftragventile
- Düsen- und Applikator-Typen
- Pakete mit Montagehalterungen
- Kontaktlose Leimbildsteuerungen
- Inline-Filter
- Ersatzteile für Systeme von Wettbewerbern
- Hochleistungs-Schmelzklebstoffe

Wählen Sie Ihre Spitze:



Swirl

Bat L

Bat M

Flächenbeschichtung



Technische Daten

Technische Daten	
Max. Betriebstemperatur	240 °C / 464 °F
Max. Hydraulikbetriebsdruck	100 bar / 1450 psi
Max. Betriebszyklen	2400 Zyklen pro Minute
Betriebsluftdruck	4-6 bar / 58-87 psi
Stromverbrauch	190-250 VAC 50/60 Hz
Maximale Größe	Gehäuselänge 1000 mm
Max. Spritzluftdruck	2,5 bar / 36 psi



Weitere Informationen finden Sie unter valcomelton.com oder kontaktieren Sie Ihren Valco Melton-Vertreter vor Ort.

Hauptsitz (weltweit): USA, Cincinnati, Ohio (Hauptniederlassung) • Tel.: +1 513 874 6550 • Fax: +1 513 874 3612

Hauptniederlassung Europa: Spanien, Navarra • Tel.: +34 948 321 585 • Fax: +34 948 326 584

Hauptniederlassung Asien: China, Xiamen, Fujian • Tel.: +86 592 591 7854 • Fax: +86 592 591 7834

inquiry@valcomelton.com • Vertreten in mehr als 76 Ländern weltweit • valcomelton.com